

エルベカ社
万能モーター
AR403



AR403 万能モーターは DC モーターが組み込まれており、各種アタッチメントを用途に応じ装着することによって、粉碎・研磨・ホモジナイズ・攪拌・混練・充填・注入・混和・振動ふるいミキサー・コーティング・艶出・造粒・ペレット化等が行えるようになります。

AR403 万能モーターは、ダイヤルによって事前に回転数と稼働時間を設定することができます。回転数はどのような負荷にかかわらず一定になります（設定速度/実速度による調整）。実速度と実行時間はフロントパネルの LED に併せて表示されます。設定した時間が終了するとアラームで知らせます。**AR403** は安全に作業できる様に対策されています（カバーが外れている場合はモーターが自動的にスイッチオフの状態になります）。

AR403-S は **AR403** とアタッチメントの接続が異なり、よりトルクの伝達を行える様に改良しています。こちらは ERWEKA アタッチメント用に使用されます。

AR403	14-502-0003	万能モーター
AR403-S	14-502-1003	ERWEKA アタッチメント用万能モーター

[AR403 万能モーター仕様]

AR403	
サイズ:	高さ: 440mm 幅: 450mm 奥行き: 400mm
重量:	31kg
電圧:	115V / 60Hz
ヒューズ: 安全ヒューズ:	220V / 10Am (middle-action) 110V / 16Af (quick-action)
性能:	0.5kW (500W) 出力トルク: 最大 30Nm
速度調整:	0 ~ 400 rpm
時間調整:	~9 時間 59 分
フロントプレート 各種装備	緊急時回路遮断安全装置 オン・オフボタン 操作モード選択キースイッチ 電源ソケット 安全連動保護装置 フットスイッチ用ソケット ダイヤル 速度入力 実行時間入力 LED 表示(速度および残試験時間)

*製品仕様はメーカー改良により変更される場合があります。



株式会社ユーロサイエンス

〒300-1206

茨城県牛久市ひたち野西 3-27-4

インレットひたち野うしく 203

TEL: 029-895-4791 FAX: 050-3737-2719

Web site: www.euroscience.co.jp

E-mail: info@euroscience.co.jp